



## TM 330 EB/P

miscelatrici e trasportatrici elettriche di massetti per sottofondi

**TURBOSOL**



autocarro portata  
utile fino a 1,5 t.

### tariffa noleggio giornaliera

**TM 330 EB/P** miscelatrice e trasportatrice elettrica Turbosol

Le tariffe di noleggio sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso - Prezzi in Euro IVA esclusa - Trasporto ed assicurazione esclusi  
**Tariffe personalizzate secondo il periodo di utilizzo**

Macchinari  
necessari al  
funzionamento:



Gruppo GE 33VSX



Compressore MDVN 45AP

**Noleggiando** la macchina in  
abbinamento al compressore  
e al gruppo elettrogeno verrà  
applicata una tariffa scontata  
del 10% sul totale.

### TM 330 EB/P

motore elettrico	5,5 kW - 380 V
aria richiesta	2400 lt/m <sup>3</sup> a 6 bar
capacità serbatoio	330 lt
resa per ciclo	250 ÷ 270 lt
ciclo per ora	17 ÷ 19
altezza massima pompaggio	70 m
distanza massima pompaggio	120 m
benna di carico	Sì
pala raschiante	Sì
dimensioni (L x P x H)	266x134x141 cm
peso	975 Kg

## Mini Avant

intonacatrici e trasportatrici di malte comuni e speciali

**TURBOSOL**

Monofase



autocarro portata  
utile fino a 1,5 t.



### Mini Avant

motore elettrico	2,2 kW - 220 V
portata	24 ÷ 30 lt/m <sup>3</sup>
pressione massima	15 bar
altezza servita	12 ÷ 15 m
distanza servita	40 ÷ 50 m
granulometria	0 ÷ 6 mm
capacità tramoggia	140 lt
altezza di carico	64 cm
dimensioni (L x P x H)	163x85x78 cm
peso	230 Kg

### tariffa noleggio giornaliera

**Mini Avant** intonacatrice e trasportatrice Turbosol

Le tariffe di noleggio sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso - Prezzi in Euro IVA esclusa - Trasporto ed assicurazione esclusi  
**Tariffe personalizzate secondo il periodo di utilizzo**

## Giotto

intonacatrici per premiscelati asciutti

**TURBOSOL**



autocarro portata  
utile fino a 1,5 t.



### Giotto

motore pompa intonaco	5,5 kW - 400 V
motore dosatore	0,5 kW
elettrocompressore	160 lt/m <sup>3</sup> - 0,5 bar - 0,9 kW
elettropompa acqua	25 lt/m <sup>3</sup> - 2 bar - 0,8 kW
portata	30 lt/m <sup>3</sup>
pressione massima pompa	30 bar
granulometria pompabile	0 ÷ 3 mm
capacità cestello	110 lt
altezza di carico	88 cm
lunghezza tubo	10+5 m
dimensioni (L x P x H)	115x65x147 cm
peso	230 Kg

### tariffa noleggio giornaliera

**Giotto** intonacatrice per premiscelati asciutti Turbosol

Le tariffe di noleggio sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso - Prezzi in Euro IVA esclusa - Trasporto ed assicurazione esclusi  
**Tariffe personalizzate secondo il periodo di utilizzo**

## Gruppi elettrogeni

### GE 4500 HBS



automobile



**MOSA**

#### tariffa noleggio giornaliera

**GE 4500 HBS** gruppo elettrogeno Mosa

modello	peso Kg	motore	potenza kVA	serbatoio lt	autonomia h
GE4500HBS	53	Honda 4t	4,6	5,3	3,1

### GE 7000 BS/GS



automobile



**MOSA**

#### tariffa noleggio giornaliera

**GE 7000 BS/GS** gruppo elettrogeno Mosa

modello	peso Kg	motore	potenza kVA	serbatoio lt	autonomia h
GE 7000 BS/GS	82	Honda 4t	6,7	6,1	2,5

### GE 7500 BS/GS



automobile



**MOSA**

#### tariffa noleggio giornaliera

**GE 7500 BS/GS** gruppo elettrogeno Mosa

modello	peso Kg	motore	potenza kVA	serbatoio lt	autonomia h
GE 7500 BS/GS	87	Honda 4t	7,5	6,1	2,5

## Gruppi elettrogeni

### GE 8000 DS/GS



automezzo portata  
utile fino a 0,5 t.



**MOSA**

#### tariffa noleggio giornaliera

**GE 8000 DS/GS** gruppo elettrogeno Mosa con kit ruote

modello	peso Kg	motore	potenza kVA	serbatoio lt	autonomia h
GE 8000 DS/GS	140	Diesel	9,0	18	8,2

### GE 22 VSX



autocarro portata  
utile fino a 1,5 t.



Disponibile  
Radiocomando  
4,00 €/giorno

**MOSA**

#### tariffa noleggio giornaliera

**GE 25 VSX** gruppo elettrogeno Mosa su base

modello	peso Kg	motore	potenza kVA	serbatoio lt	autonomia h
GE 25VSX	700	Diesel	20	60	15

### GE 33 VSX



autocarro portata  
utile fino a 1,5 t.



Disponibile  
Radiocomando  
4,00 €/giorno

**MOSA**

#### tariffa noleggio giornaliera

**GE 33 VSX** gruppo elettrogeno Mosa su base

modello	peso Kg	motore	potenza kVA	serbatoio lt	autonomia h
GE 33 VSX	880	Diesel	30	68	12,5

## Gruppi elettrogeni

### GE 40 VSX



autocarro portata  
utile fino a 1,5 t.



Disponibile  
Radiocomando

**MOSA**

#### tariffa noleggio giornaliera

**GE 40 VSX** gruppo elettrogeno Mosa su base

modello	peso Kg	motore	potenza kVA	serbatoio lt	autonomia h
GE 40 VSX	930	Diesel	40	68	9,5

### GE 60 VSX



autocarro portata  
utile fino a 2,5 t.  
con braccio gru



**MOSA**

#### tariffa noleggio giornaliera

**GE 60 VSX** gruppo elettrogeno Mosa su base

modello	peso Kg	motore	potenza kVA	serbatoio lt	autonomia h
GE 60 VSX	1440	Diesel	66	100	10

### GE 110 PSX



autocarro portata  
utile fino a 2,5 t.  
con braccio gru



**MOSA**

#### tariffa noleggio giornaliera

**GE 110 PSX** gruppo elettrogeno Mosa su base

modello	peso Kg	motore	potenza kVA	serbatoio lt	autonomia h
GE 110 PSX	1800	Diesel	110	130	8

## Gruppi elettrogeni

### GE 155 PSX



autocarro portata  
utile fino a 2,5 t.  
con braccio gru



**MOSA**

#### tariffa noleggio giornaliera

**GE 155 PSX** gruppo elettrogeno Mosa su base

modello	peso Kg	motore	potenza kVA	serbatoio lt	autonomia h
GE 155 PSX	2090	Diesel	152	220	9,5

## Torri faro



autocarro portata  
utile fino a 1,5 t.



Gruppi consigliati:



GE 4500 HBS

GE 7000 BS/GS  
GE 7500 BS/GS

**MOSA**

modello	peso Kg	altezza m	n. fari	potenza w	nolo/gg
TFMM 5.5	185	5,5	4	2000	

## Quadri elettrici



automobile



**SCAME**  
electrical solutions

modello	potenza kW	composizione	nolo/gg
4025-013	35	3x16 mono/1x16 TRI 4 poli/1x32 TRI 4 poli	
4025-181	18	2x16 mono/2x16 TRI 4 poli/1x32 TRI 4 poli	

## Tagliasassi/Cesoie elettriche



automobile



**EDILGRAPPA**

### tariffa noleggio giornaliera

**TS 500 con motore**  
**T 20/MU 16**

tagliasassi Edilgrappa  
cesoia elettrica Edilgrappa

modello	peso Kg	testa	alimentazione	taglio mm
<b>TS 500</b>	150	spaccasassi	monofase	Ø 215
<b>T 20</b>	4,7	fissa	monofase	Ø 20
<b>MU 16</b>	4,9	forbice	monofase	Ø 16

## Cesoie combinate



autocarro portata  
utile fino a 1,5 t.



**ofmer**

### tariffa noleggio giornaliera

**TP 24/28**

cesoia combinata Ofmer

modello	peso Kg	taglio mm	piega mm	aliment.
<b>TP 24/28</b>	390	Ø 24	28	trifase

## Seghe tagliagiunti



autocarro portata  
utile fino a 1,5 t.



**clipper**

### tariffa noleggio giornaliera

**C 451 c/disco**  
**CS 1 c/disco**

sega tagliagiunti Clipper prof. di taglio 165 mm  
sega tagliagiunti Clipper prof. di taglio 185 mm

modello	peso Kg	disco Ø mm	prof. di taglio mm	motore	avanzamento
<b>C 451</b>	78	400	165	Honda 4t	manuale
<b>CS 1</b>	135	450/500	185	Honda 4t	manuale

## Mototroncatrici



automobile



**Makita**

### tariffa noleggio giornaliera

Mototroncatrici c/disco Makita

modello	peso Kg	disco Ø mm	prof. di taglio mm	motore
<b>K 700</b>	10,0	350	125	2t
<b>DPC 8112</b>	10,5	400	145	2t
<b>K 3120</b>	12,5	400	145	2t

## Taglierine a banco



autocarro portata  
utile fino a 1,5 t.



**clipper**

### tariffa noleggio giornaliera

**TM 80 c/disco**  
**Jumbo 900 c/disco**

taglierina a banco Clipper prof. di taglio 145 mm  
taglierina a banco Clipper prof. di taglio 370 mm

modello	peso Kg	disco Ø mm	prof. di taglio mm	alimentazione
<b>TM 80</b>	95	400	145	monofase
<b>Jumbo 900</b>	360	900	370	trifase

## Carotatrici portatili



automobile



**Carotaggio  
a secco**

**TYROLIT**

### tariffa noleggio giornaliera

**C18T** carotatrice portatile Tyrolit

modello	tipo	peso Kg	utilizzo	diam. max	alimentazione
<b>C18T</b>	portatile	4,6	secco/umido	130	monofase
<b>HCCE 15</b>	portatile	6	umido	132	monofase

## Carotatrici fisse



automobile



**TYROLIT**

### tariffa noleggio giornaliera

**HCCE 15** carotatrice fissa Tyrolit foro max Ø 162 mm  
**HCCE 24** carotatrice fissa Tyrolit foro max Ø 250 mm  
**HCCE 30** carotatrice fissa Tyrolit foro max Ø 350 mm

modello	tipo	peso Kg	utilizzo	diam. max	alimentazione
<b>HCCE 15</b>	fissa	14	umido	162	monofase
<b>HCCE 24</b>	fissa	28,35	umido	250	monofase
<b>HCCE 30</b>	fissa	29,90	umido	350	monofase



## Foretti a secco



automobile



**TYROLIT**

### tariffa noleggio giornaliera

**Foretto a secco Tyrolit** Ø 51-61-71-81-91-101-107-117-127 mm  
**Foretto a secco Tyrolit** Ø 132-142-152-162-182-202 mm

## Foretti a umido



automobile



**TYROLIT**

### tariffa noleggio giornaliera

**Foretto a umido Tyrolit** Ø 62-72-82-92-102-112-122 mm  
**Foretto a umido Tyrolit** Ø 127-132 mm  
**Foretto a umido Tyrolit** Ø 202-225-252 mm  
**Foretto a umido Tyrolit** prolunga Ø 302 mm

## Seghe tagliagiunti



autocarro portata  
utile fino a 1,5 t.



**TYROLIT**

### tariffa noleggio giornaliera

**HFS 620 c/disco** sega tagliagiunti Tyrolit prof. di taglio 220 mm  
**HFS 722 c/disco** sega tagliagiunti Tyrolit prof. di taglio 270 mm

modello	peso Kg	disco Ø mm	prof. taglio mm	motore	avanz.
<b>HFS 620 c/disco</b>	310	600	220	benzina	autom.
<b>HFS 722 c/disco</b>	365	700	270	diesel	autom.

## Demolitori elettrici



automobile



**Makita**

modello	peso Kg	potenza J	Watt	nolo/gg
HM 0860 C	4,7	12	1100	
HM 1202 C	9,3	21,9	1450	
HM 1214 C	12,3	26	1500	
HM 1304 C	15,5	27,5	1500	
HM 1500 C	17	25,1	1470	
EHB 23	22,4	22	2200	

## Demolitori elettrici rotativi



automobile



Disponibili, con sovrapprezzo, trivelle e corone.

**Makita**

modello	peso Kg	potenza J	Watt	Ø max mm	nolo/gg
HR 2470 FT	2,9	2,7	780	24	
HR 2811 FT	3,4	2,9	800	28	
HR 3210 C	5,2	6,4	850	32	
HR 4011 C	6,6	9,5	1100	40	
HR 4511 C	8,8	13	1350	45	
HR 5211 C	12	19,7	1500	52	

## Tassellatore a percussione con batteria Litio



automobile



**Makita**

### tariffa noleggio giornaliera

BHR 261 TDPI 3 funzioni - doppio mandrino - adattatore a cintura

modello	peso Kg	potenza J	alimentazione	Ah	batterie
BHR 261 TDPI	4,2	3	36V Litio	3	2

## Centraline idrauliche con demolitore idraulico



automobile



**Atlas Copco**

### tariffa noleggio giornaliera

Pac 20 + Tex centralina idraulica Atlas Copco

modello	peso Kg	portata olio lt/min.	pressione bar
Pac 20 +Tex II	75	20	150

## Scanalatori a rulli-dischi/Flessibili con disco



automobile



### tariffa noleggio giornaliera

RSD 190 c/dischi scanalatore a dischi  
 BMF 500 a rulli scanalatore a rulli  
 GA 9040S C/disco flessibile con disco

modello	peso Kg	disco Ø mm	prof. traccia mm	potenza W
RSD 190	6,3	190	0-60	1800
BMF 500	6	rulli	23-38	1020
GA 9040S	6,7	230	-	2600

## Levigatrici



automobile



**Rurmec**

### tariffa noleggio giornaliera

RL 80 levigatrice Rurmec

modello	peso Kg	alimentazione	Ø asportaz. mm	potenza W
RL 80	3,7	monofase	80	750

## Seghe circolari



automezzo portata  
utile fino a 0,5 t.



### tariffa noleggio giornaliera

**LM 315** sega circolare Belia

modello	peso Kg	alimentazione	disco Ø mm	prof. di taglio mm
<b>LM 315</b>	80	monofase	315	105

## Pulitavole



autocarro portata  
utile fino a 1,5 t.



### tariffa noleggio giornaliera

**3P OTTANTA** pulitavole Edil-Fa

modello	peso Kg	alimentazione	potenza kW	spessore lavoro cm
<b>3P OTTANTA</b>	260	monofase	0,95	1-5

## Mototrivelle a scoppio



automobile



### tariffa noleggio giornaliera

**C 50** mototrivella a scoppio

modello	peso kg	motore	potenza Hp	Ø foro mm	profondità mm
<b>C 50</b>	19	2t	2	200	1000

## Betoniere



autocarro portata  
utile fino a 1,5 t.



### tariffa noleggio giornaliera

**CE 250/300** betoniera Bragagnolo

modello	peso Kg	alimentazione	potenza Hp	capacità lt
<b>CE 250</b>	165	monofase	1,5	250
<b>CE 300</b>	204	monofase	2	300

## Livellatrici ad elica



automezzo portata  
utile fino a 0,5 t.



### tariffa noleggio giornaliera

**LS 90** livellatrice a elica Barikell

modello	peso Kg	motore	Ø mm
<b>LS 90</b>	75	Honda 4t	900

## Stadie vibranti



automezzo portata  
utile fino a 0,5 t.



A richiesta:  
stadia 3,00 m



### tariffa noleggio giornaliera

**Libellula** stadia vibrante D'Alessandro

modello	peso Kg	motore	potenza Hp	stadia mm	telaio
<b>Libellula</b>	13	2t	1	1500	alluminio

## Vibratori elettrici



automobile



\* Specifico per utilizzo con casseforme Interfama.

**WACKER**

### tariffa noleggio giornaliera

**IRFUN 45** vibratore elettrico  
**ARFU 36\*** vibratore elettrico  
**Ago+convertitore**

modello	peso Kg	Ø ago mm	vibrazione g/min	alimentazione
<b>IRFUN 45</b>	15,4	45	12000	monofase
<b>ARFU 36*</b>	14,2	Mors. Interfama	6000	monofase
<b>Ago+convertitore</b>	23,2	50	6000	monofase

## Scarificatrici Trimmer



automezzoportata  
utile fino a 0,5 t.



### tariffa noleggio giornaliera

**TR 200** scarificatrice Trimmer

modello	peso Kg	alimentazione	potenza kW	largh. lavoro mm
<b>TR 200</b>	58	monofase	2,2	200

## Lisciatrici/Battipiastrille



automezzoportata  
utile fino a 0,5 t.



**RAIMONDI**

### tariffa noleggio giornaliera

**Maxititina** lisciatrice Raimondi  
**Dobermann** battipiastrille Raimondi

modello	peso Kg	sistema	alimentazione	funzione
<b>Maxititina</b>	23,2	disco	monofase	lisciatrice
<b>Dobermann</b>	42	rulli	monofase	battipiastrille

## Tagliapiastrelle/Tagliabetonelle



automobile



**sigma**

### tariffa noleggio giornaliera

**Tagliapiastrelle Sigma**  
**Tagliabetonelle Sigma**

modello	peso Kg	spessore mm	lungh. taglio mm
<b>Tagliapiastrelle</b>	10	20	620
<b>Tagliabetonelle</b>	49	145	310

## Transpallet



automezzo portata  
utile fino a 0,5 t.



### tariffa noleggio giornaliera

**Transpallet 20 q.li**

modello	peso Kg	portata Kg	lungh. forche mm
<b>Transpallet 20 q.li</b>	75	2000	1600

## Scarica detriti



autocarro portata  
utile fino a 1,5 t.



### tariffa noleggio giornaliera

**Tubo con catene**  
**Tramoggia con supporto**

modello	peso Kg	Ø foro mm	altezza mm
<b>Tubo con catene</b>	9	400	1100
<b>Tramoggia con supporto</b>	13	360	900

## Generatori aria calda



automezzo portata utile fino a 0,5 t.



**SIAL**

### tariffa noleggio giornaliera

**RPL 9 FT**  
**Mirage 35**  
**Mirage 65**

generatore di aria calda Sial - elettrico  
generatore di aria calda Sial - a gasolio  
generatore di aria calda Sial - a gasolio

modello	peso Kg	kcal/h	portata aria m <sup>3</sup> /h	alimentazione
<b>RPL 9 FT</b>	13,5	2580/7740	800	380 V
<b>Mirage 35</b>	75	34400	2050	220 V/gasolio
<b>Mirage 65</b>	105	64500	3000	220 V/gasolio

## Ventilatori



automobile



### tariffa noleggio giornaliera

**Vaf 3000**

ventilatore

modello	peso Kg	alimentazione	lunghezza tubo m
<b>Vaf 3000</b>	18	monofase	7,5

## Deumidificatori



automezzo portata utile fino a 0,5 t.



**SIAL**

### tariffa noleggio giornaliera

**XRC 55**

deumidificatore Sial

modello	peso Kg	aria trattata m <sup>3</sup> /h	potenza W	serbatoio lt
<b>XRC 55</b>	57	600	837	10

## Aspiratutto



automobile



**KÄRCHER**

### tariffa noleggio giornaliera

Aspiratutto Karcher

modello	peso Kg	alimentazione	potenza W	capacità lt
<b>Aspiratutto</b>	15	monofase	1200	45

## Idropultrici



automezzo portata utile fino a 0,5 t.



**KÄRCHER**

### tariffa noleggio giornaliera

Idropultrice Karcher

modello	peso Kg	alimentazione	pressione bar	acqua calda
<b>Idropultrice</b>	84	monofase	120	calda

## Motoscope



automezzo portata utile fino a 0,5 t.



**KÄRCHER**

### tariffa noleggio giornaliera

Motoscopa Karcher

modello	peso Kg	motore	potenza Hp	raccolta lt
<b>Motoscopa</b>	180	Honda 4t	5,5	60

## Pompe acqua



automezzo portata  
utile fino a 0,5 t.



Complete di tubo manichetta

**WACKER**

### tariffa noleggio giornaliera

**ABS Jumbo 5** pompa acqua Wacker  
**PT 2 A** pompa acqua Wacker

modello	peso Kg	alimentazione	prevalenza m	portata acqua m <sup>3</sup> /h
<b>ABS Jumbo 5</b>	9,5	monofase	12	15
<b>PT 2 A</b>	61	Honda 2t	30	47

## Elevatori



automobile



Cavalletta



**BETA**

### tariffa noleggio giornaliera

**SUM 210 ZP** elevatore Beta  
**Cavalletta 300 Kg Beta** cavalletta Beta

modello	peso Kg	alimentazione	lung. fune m	portata Kg
<b>SUM 210 ZP</b>	35	monofase	25	200
<b>Cavalletta 300 Kg</b>	90	-	-	300

## Semafori mobili



automezzo portata  
utile fino a 0,5 t.



### tariffa noleggio giornaliera

**Semafori mobili**  
**Batterie e/o alimentatori**

modello	peso Kg	alimentazione	centraline
<b>Semafori mobili</b>	80	12V/220V	digitali

## Elevatori a scala



autocarro portata  
utile fino a 1,5 t.



**Accessori in dotazione:**  
- piattaforma sponde apribili  
- elemento curva registrabile

### modello tariffa giornaliera

**ES 200** elevatore a scala

Dati tecnici	ES 200
Velocità	27m/min.
Capacità di sollevamento argano	240 kg
Capacità	200 kg
Altezza standard	12 m
Massima altezza	20,3 m
Peso unità di comando	48 kg
Diametro fune	6 mm
Lunghezza fune standard	44 m
Tensione e frequenza motore	230V/50 Hz
Comando in bassa tensione	24V
Potenza motore	1,2 kW
Lunghezza cavo di linea	max 40 m



## Trabatelli



autocarro portata  
utile fino a 1,5 t.

Completo di piani di lavoro

modello	dim. base m	h max m	portata kg	nolo mensile
548P30	2,00x1,20	12,35	350	

  

codice	campate	altezza tot. m	h max piani lavoro m	piani lavoro N.
548HD01C	1	1,55	0,50	-
548HD02C	2	2,75	1,70	1
548HD03C	3	3,95	2,90	1
548HD04C	4	5,15	4,10	1
548HD05C	5	6,35	5,30	2
548HD06C	6	7,55	6,50	2
548HD07C	7	8,75	7,70	2
548HD08C	8	9,95	8,90	3
548HD09C	9	11,15	10,10	3
548HD010C	10	12,35	11,30	3

## Monoblocchi coibentati uso ufficio



autocarro portata  
utile fino a 1,5 t.  
con braccio gru



modello	peso Kg	lung. m	largh. m	altezza m	nolo/gg
Monoblocco 3 m	700/630	3,09	2,34/2,00	2,40	
Monoblocco 4 m	850	4,09	2,34	2,40	
Monoblocco 5 m	1000	5,09	2,34	2,40	

## Container uso magazzino



autocarro portata  
utile fino a 1,5 t.  
con braccio gru



modello	peso Kg	lung. m	largh. m	altezza m	nolo/gg
Container LC 8	715	2,44	2,20	2,26	
Container LC 10	955	3,00	2,44	2,59	
Container LC 15	1030	4,55	2,20	2,26	

## Pannelli recinzione/transenne



autocarro portata  
utile fino a 1,5 t.



modello	peso Kg	lung. m	altezza m	nolo/gg
Pannello recinzione*	18	3,50	2,00	
Pannello recinzione*	16	3,50	1,20	
Contentitore	65	3,50	-	
Transenna	18,50	2,00	1,10	

\* Piedino PVC compreso (28 Kg)