

Sequenza di montaggio su 360°. Aufstellvorgang über 360°. Dérèlement de montage sur 360°. Erection procedure on 360°. Montaje sobre 360°.

CRANES  
and  
TOOLS **VICARIO**  
**Officine Meccaniche Vicario S.p.a.**

Via Piola, 4

28013 Gattico (NO) ITALIA

Tel. 0322 846690 Fax 0322 846692

Internet: [www.vicariogru.com](http://www.vicariogru.com) E-Mail: [omv@vicariogru.com](mailto:omv@vicariogru.com)

Agente di zona:

Ufficio Tecnico OMV Vicario SPA - 07/09

Gru idraulica  
di qualità  
100% Italiana

**OMV 30A**




una novità delle Officine Meccaniche  
Ein neuer VICARIO Kran  
A new crane from VICARIO Industries

Une nouvelle grue de VICARIO  
Una nueva grua de VICARIO

**VICARIO**

# OMV 30A



**DOTAZIONE DI SERIE**

Sollevamento "overdrive" a quattro velocità con inverter, rotazione e carrello a tre velocità con inverter, zincatura della struttura e dei tiranti, contrappeso, braccio impennabile, carrello rampante con motore e finecorsa alla base della torre, funzionamento con braccio ripiegato, comando a pulsantiera via cavo, carter di protezione per ralla e meccanismi, predisposizione per autozavorramento e radiocomando, armadio elettrico in acciaio inox, documentazione a norme CEE.

**STANDARD FEATURES**

4-speed lifting, 3-speed rotation and trolley with inverter control, galvanised structure, counterweight, pull-up jib, translation trolley with motor and limit switch at base of gantry, operation with folden jib, cable-operated pushbutton remote control, guard for slewing ring and mechanisms, designed to allow installation of self-ballasting device and radio control, stainless steel electrical cabinet, documentation in accordance with EU standards.

**EQUIPEMENT DE SERIE**

Levage à quatre vitesses, chariot et rotation à trois vitesses à contrôle électronique, galvanisation de la structure et des tirants, contrepoids, flèche relevable, moteur de chariot et fin de course à la base de la tour, fonctionnement bras replié, commande par câble, carter de protection pour la couronne et les mécanismes, predisposition pour autostage et commande radio, armoire électrique en acier inox, documentation conforme aux normes CEE.

**SERIENAUSSTATTUNG**

Heben mit vier Geschwindigkeiten, Laufkatze und Rotation mit drei Geschwindigkeiten, Strukturverzinkung, Gegengewicht, hochklappbarer Arm, aufsteigender Wagen mit Motor und Anschlag an der Basis des Turms, Funktionieren mit eingeklapptem Arm, Steuerung mit Druckknopf via Kabel, Schutzvorrichtungen für Drehverbindungen und Mechanismen, Vorbereitung für Selbstballasteinahme und Funksteuerung, elektrischer Schrank aus rostfreiem Stahl, Dokumentation gemäß EC Vorschriften.

**DOTACION DE SERIE**

Levantamiento a cuatro velocidades, carro y rotación a tres velocidades con control electrónico, galvanización de la estructura, contrapeso, brazo empinable, carro rampante con motor y fin de carrera en la base de la torre, funcionamiento con brazo plegado, faccionamiento por pulsadores via cable, carter de protección para corona de giro y mecanismos, predisposición para autocontrapeso y radiocontrol, armario eléctrico de acero inox, documentación según normas CEE.

	400V (±10%) 50 Hz	12kVA				
	m/l'	8	20	46	56	
	kg	3000	3000	1200	800	
	kW	11 (Inverter)				
	m/l'	8 - 4*	20 - 10*	46 - 23*	56 - 28*	
	kg	2000 - 4000*	2000 - 4000*	1200 - 2400*	800 - 1600*	
	kW	11 (Inverter)				
	m/l'	17,8	28,6	53,5 (↗39,3)		
	kW	3 (Inverter)				
	n/l'	0,15	0,42	0,84		
	kW	1,55 (Inverter)				
	min	12		13.150 kg		5.200 kg + 13.000 kg
	kW	3				
	7800 kg	5200 kg	2600 kg	0 kg		
P1	8682 kg 9507 kg *	6670 kg 7456 kg *	4648 kg 5395 kg *	2530 kg 3245 kg *		
P2	12258 kg 11433 kg *	11680 kg 10894 kg *	11102 kg 10355 kg *	10620 kg 9905g *		

