



NOI
GREGGIO

STOP

rallentare
lavori
in corso

rallentare
a m 200 30
deviazione


Makita Makita Makita Makita Makita Makita

Beta Beta

fischer fischer fischer fischer fischer

Makita

ATTREZZATURE EDILI



PALLONE LUMINOSO



CARATTERISTICHE:

Luce priva di riflessi abbaglianti, facili da montare e trasportare, adatte per cantieri e nel traffico stradale



MODELLO	H PUNTO LUCE mt	ALIMENTAZIONE	PESO Kg	DIM. TRASPORTO mm	FLUSSO LUMINOSO
LB 80 M	5	220 V	8.6 + 17	1350 x 230 x 452	80.000 Lumen

TORRE FARO ELETTRICA



CARATTERISTICHE:

Carrello di traino manuale, versatilità di utilizzo in qualsiasi ambiente di lavoro



Macchina necessaria al funzionamento:

Gruppo GE 7000

MODELLO	H PUNTO LUCE Mt	PESO Kg	DIM. TRASPORTO mm	POTENZA LUCI
TFMM5.5	5.5	110	1470 x 1060 x 2120	4 x 500 W

TORRE FARO A BATTERIA / ELETTRICA



CARATTERISTICHE:

Torre faro a batteria, facilmente trasportabile
Teste luminose orientabili in molteplici direzioni
MAX durata con 5000 Lumen 10 ore a batteria



MODELLO	H PUNTO LUCE Mt	PESO Kg	DIM. TRASPORTO mm	FLUSSO LUMINOSO
MXFTL 601	3.1	48	1130 x 530 x 640	20000 Lumen

ALZALASTRE PER CARTONGESSO



CARATTERISTICHE:

Ideale per movimentazione lastre in cartongesso
Trepiede facile da montare e smontare



MODELLO	PESO Kg	PORTATA Kg	ALTEZZA MAX m
ECO LIFT	30	68	3.35

TAGLIACAPPOTTI



CARATTERISTICHE:

Goniometro di precisione per regolazione inclinazione
Taglierina professionale per pannelli EPS e XPS



MODELLO	LUNGH. MAX TAGLIO mm	H MAX TAGLIO mm	PESO Kg
CUT 1200	1370	330	15.6

MARTELLI DEMOLITORI



MODELLO	PESO Kg	POTENZA WATT	POTENZA DEL COLPO J	FREQUENZA COLPI
HM 0871 C	6.4	1100	8.1 J	1100 - 2650 / min
HM 1111 C	8	1300	11.2 J	1100 - 2650 / min
HM 1214 C	12.3	1510	19.9 J	950 - 1900 / min
HM 1317 C	17	1510	25 J	730 - 1450 / min
HM 1812 C	31.3	2000	72.8 J	870 / min

AVVITATORE AD IMPULSI



MODELLO	PESO Kg	POTENZA WATT	BULLONI	VEL. VUOTO g / min	COPIA DI SERRAGGIO
TW0200	2.2	380	M10-M16	0 - 2200	200 Nm
DTW0200	3	400	M12-M22	0 - 2000	350 Nm

SEGHETTO DIRITTO A BATTERIA



MODELLO	PESO Kg	POTENZA WATT	PROFONDITÀ DI TAGLIO mm	VEL. VUOTO c/min	REGOLAZIONE VELOCITÀ
DJR 3070 CT	4.4	1510	255	0 - 2800	6

MARTELLI DEMOLITORI ROTATIVI



MODELLO	PESO Kg	POTENZA WATT	POTENZA DEL COLPO J	Ø FORO CALCESTRUZZO mm
HR 4013 C	6,8	1100	8.0 J	16 - 30
HR 5212 C	12.1	1500	18.9 J	25 - 40

TASSELLATORI TRAPANI AVVITATORI A BATTERIA



MODELLO	PESO Kg	BATTERIE	POTENZA DEL COLPO J	Ø FORO CALC. mm	Ø FORO LEGNO mm
DHP 481 RTJ	2.4	18 V / 5.0 Ah	-	6 - 14	12
DHR 263 PT 2J	4,6	2 x 18 V / 5.0 Ah	2.5 J	6 - 16	32

TASSELLATORE ELETTRICO



MODELLO	PESO Kg	POTENZA WATT	POTENZA DEL COLPO J	Ø FORO CALC. mm	Ø FORO LEGNO mm
HR 2630	3.5	800	2.4 J	26	32
HR 2811 FT	3.6	800	2.9 J	28	32

SEGHE CIRCOLARI



MODELLO	PESO Kg	POTENZA WATT	PROFONDITÀ DI TAGLIO mm	VEL. VUOTO g/min	Ø LAMA mm
5903 RK	7.2	2000	85	4500	235

LEVIGATRICE A NASTRO



MODELLO	PESO Kg	POTENZA WATT	DIMENSIONI NASTRO mm	VEL. VUOTO mt/min
9902	4.3	1010	75 - 533	210 - 440

FLESSIBILE CON DISCO



Dischi esclusi

MODELLO	PESO Kg	POTENZA WATT	VELOCITÀ giri / min	Ø DISCO mm	TENSIONE
GA9030 R	6.3	2400	6600	230	220 V

CHIODATRICE SPIT MOD 370



MODELLO	PESO Kg	POTENZA J	PROFONDITÀ	CAPACITÀ CARICATORE	INTERVALLO LUNGHEZZA FISSAGGIO
370	3.2	350	240 mm	10 fissaggi	15-60 mm

SCANALATORI A DISCHI E A RULLI



MODELLO	PESO Kg	POTENZA WATT	PROFONDITÀ TRACCIA mm	Ø MAX mm
RDS 190	6,3	1800	0 - 60	190
SPIT D 60	4.6	1600	0 - 60	140

LEVIGATRICI PER INTONACI E CEMENTO



Platello escluso

MODELLO	PESO Kg	POTENZA WATT	ALIMENTAZIONE V	Ø ASPORTAZ. mm
RL 80	3.7	750	220	80
RL 120	5.4	1200	220	125
AGP G125	4.7	2000	220	125

MARTELLI DEMOLITORI A BATTERIA



MODELLO	PESO Kg	BATTERIE	POTENZA DEL COLPO J	FREQUENZA COLPI
FHM-121 C	10.2	LI-ion 18 v	11 J	0 -2900 / min

TASSELLATORE A BATTERIA



MODELLO	PESO Kg	BATTERIE	POTENZA DEL COLPO J	Ø FORO CALC. mm	Ø FORO LEGNO mm
CHPX-502X	7.7	18 V / 5.0 Ah	4 J	28	30

FLESSIBILE CON DISCO A BATTERIA



Dischi esclusi

MODELLO	PESO Kg	BATTERIE	VELOCITÀ giri / min	Ø DISCO mm	PROF. TAGLIO mm
GA9030 R	5.4	18 V / 5.0 Ah	6600	230	65

CAROTATRICI FISSE CON SUPPORTO A BATTERIA



CARATTERISTICHE:

Carotaggio a secco e umido fino a Ø 150 mm



MODELLO	TIPO	PESO Kg	UTILIZZO	Ø MAX	BATTERIA
FCDC 150-601 C	Fissa	15.1	Secco / Umido	150	6.0 Ah

TRONCATRICE A BATTERIA



MODELLO	PESO Kg	DISCO Ø mm	PROF. DI TAGLIO MAX mm	BATTERIA
COS 350-601	16 Kg	350	125	6.0 Ah

STURATUBI A BATTERIA



MODELLO	PESO Kg	CAPACITÀ SECCHIO LT	LUNGHEZZA SPIRALE MT	BATTERIA
FDCPF10-201	6.9 Kg	23	10.6	18 v / 2.0 Ah

SISTEMA DI VIDEO ISPEZIONE

GIURIATO
Una nuova edilizia

CARATTERISTICHE:

Telecamera per video ispezioni per scarichi e fognature con possibilità di registrare



MODELLO	PESO Kg	LUNGHEZZA CAVO DI SPINTA Mt	ALIMENTAZIONE	MONITOR
VPI-704	13.5	30	Batterie / 220	LCD a Colori TFT 10"

LEVIGATRICI A GIRAFFA CON ASPIRATORE

SPIT

CARATTERISTICHE:

Rimozione intonaci e levigatura cartongesso aspiratore con pulizia filtri I-Pulse



MODELLO	PESO Kg	ALIMENTAZIONE	Ø ASPORTAZ. mm	POTENZA W
DWS 225	4.6	220 V	1520	550
Aspiratore Star mix 1635	15.7	220 V	-	1600

ASPIRAFUMI

GIURIATO
Una nuova edilizia

CARATTERISTICHE:

Aspiratore per polveri e fumi



MODELLO	PESO Kg	ALIMENTAZIONE	LUNGHEZZA TUBO m
Vaf 3000	18	220 V	7.5
BI 8000	15	220 V	7.5

LEVIGATRICI PER PAVIMENTI

TYROLIT

CARATTERISTICHE:

Per levigatura, rimozione e livellamento pavimento per installazione nuove piastrelle

Disponibilità di vari utensili diamantati per la rimozione di diversi tipi di rivestimenti: Rimozione pesante; levigatura grezza; levigatura fine



MODELLO	PESO Kg	ALIMENTAZIONE	POTENZA kW	LARGHEZZA LAVORO mm
FGE 270 / 280	53	220 v	1.5	270

SCARIFICATRICI

Trimmer

CARATTERISTICHE:

Asportazione materiale vario, vecchia segnaletica orizzontale, per rigare pavimenti

MODELLO	PESO Kg	ALIMENTAZIONE	POTENZA kW	LARGHEZZA LAVORO mm
TR 200	58	220 v	2.2	200



LISCIATRICI

RAIMONDI

CARATTERISTICHE:

Lisciatura massetti, levigare e carteggiare superfici, per lavaggio pavimenti e trattamento cotto toscano

MODELLO	PESO Kg	ALIMENTAZIONE	FUNZIONE
Maxititina	23.2	220 v	Lisciatrice
Supertitina	23	220 v	Lisciatrice



TAGLIPIASTRELLE / TAGLIABETONELLE

sigma

CARATTERISTICHE:
Incisione veloce a trazione



MODELLO	PESO Kg	SPESSORE mm	LUNGH. TAGLIO mm
Tagliapiastrelle	10	20	620
Tagliabetonelle Montolit	49	145	310

TAGLIASASSI / CESCOIE ELETTRICHE

EDILGRAPPA

CARATTERISTICHE:
Corpi a cesoia con testa intercambiabile



MODELLO	PESO Kg	TESTA	ALIMENTAZIONE	Ø TAGLIO mm
TS 500	150	Spaccasassi	220 v	215
T 20	4.7	Fissa	220 v	20
MU 14	4.9	Forbice	220 v	14

AGO VIBRANTE A BATTERIA

WACKER NEUSON

CARATTERISTICHE:
Massima vibrazione ad alta frequenza



MODELLO	PESO Kg	Ø AGO	VIBRAZIONE G / min.	ALIMENTAZIONE
IEe38/34/3	5,26	38	12000	Batteria

AGHI VIBRANTI ELETTRICI

WACKER NEUSON

CARATTERISTICHE:
Massima vibrazione ad alta frequenza, motore integrato



MODELLO	PESO Kg	Ø AGO mm	VIBRAZIONE g/min	ALIMENTAZIONE
IRFUN 45	15.4	45	12000	Monofase
ARFU 36	14.2	Mors. Interfama	6000	Monofase
Ago + convertitore	23.2	50	6000	Monofase

BETONIERE

IMER

CARATTERISTICHE:
Mescolazione omogenea in monofase



MODELLO	PESO Kg	ALIMENTAZIONE	POTENZA Hp	CAPACITÀ Lt
CE 250	165	220 v	1.5	250
CE 300	204	220 v	2	300

SCARICA DETRITI

GIURIATO
Una nuova edilizia

CARATTERISTICHE:
Con supporto per murette, davanzali e finestre



MODELLO	PESO Kg	Ø FORO mm	ALTEZZA mm
Tubo con catene	9	400	1100
Tramoggia con supporto	13	360	900

IDROPULTRICI ACQUA FREDDA



CARATTERISTICHE:

Ugello turbo per max pressione



MODELLO	PESO Kg	ALIMENTAZIONE	PRESSIONE Bar	ACQUA
KT 1800	22	220 v	160	Fredda

IDROPULTRICE ACQUA CALDA



CARATTERISTICHE:

Ad acqua calda per una pulizia ottimale



MODELLO	PESO Kg	ALIMENTAZIONE	SERB. COMBUST. Lt	PRESSIONE Bar	ACQUA
KP PRO	84	220 v	16	120	Calda

IDROPULTRICI E IDROSABBIATRICI A SCOPPIO



CARATTERISTICHE:

Pressione a 250 bar
Pompa acqua autoadescente



Accessorio per sabbiatura



MODELLO	PESO Kg	PRESSIONE Bar	L/H	PORTATA SABBIANTE Kg/h
FDX PRO 13/180	70	180	900	200
FDX PRO 16/250	80	250	960	200

POMPE ACQUA SCOPPIO / ELETTRICHE



CARATTERISTICHE:

Con tubo manichetta. Anche per acque nere.



MODELLO	PESO Kg	ALIMENTAZIONE	PREVALENZA m	PORTATA ACQUA
Drainex 100	10	220 v	10	350 Lt/min
PT 2 A	61	Honda 2t	30	47 m³/h

ELEVATORE



CARATTERISTICHE:

Portata fino a 200 kg - Disponibile anche cavalletto



MODELLO	PESO Kg	ALIMENTAZIONE	LUNGH. FUNE m	PORTATA Kg
SUM 210 ZP	35	220 v	25	200

DEUMIDIFICATORI



Una nuova edilizia

CARATTERISTICHE:

Sistema di raccolta d'acqua ad arresto automatico



MODELLO	PESO Kg	ARIA TRATTATA m³/h	POTENZA W	SERBATOIO Lt
XRC 55 / 90	57 / 63	600 / 800	837 / 1236	10 / 10

LIVELLATRICI ELICA / STADIE VIBRANTI

MAKER

CARATTERISTICHE:

Avviamento autoavvolgente, rapida levigatura e liscitura di sottofondi in calcestruzzo, facilmente manovrabili



MODELLO	PESO Kg	MOTORE t	DISCO STADIA mm
LS 90	75	Honda 4t	900 Ø
Libellula	13	2t	1500 / 3000

SEMAFORI MOBILI A LED

GIURIATO
Una nuova edilizia

CARATTERISTICHE:

Ingombro ridotto, elevatissima efficienza luminosa a led
Disponibili batterie a noleggio



MODELLO	PESO Kg	ALIMENTAZIONE	CENTRALINE
Semafori mobili a led	80	12 V/220 V	Digitali

MOTOCOMPRESSORI MOD. MDVN 45/53 AP / VRK 185

ROTAR

CARATTERISTICHE:

Utilizzati con sabbiatrici, strumenti pneumatici, martelli, ceselli, svitatori... compatti ed ergonomici



Compressore MDVN AP



Compressore VRK 185 D

MODELLO	PESO Kg	ARIA RESA Kg	LARGHEZZA mm	MOTORE
VRK 185 D	350	1800	1100	Diesel
MDVN 45 AP	820	4500	1340	Diesel
MDVN 53	960	5000	1520	Diesel

SABBIATRICI AD ARIA

CB

CARATTERISTICHE:

Sabbiatrici con getto comandato, per qualsiasi tipo di superficie



Macchinari necessari al funzionamento:

- Compressore MDVN 45 AP / 53
- Compressore VRK 185 D



MODELLO	PESO Kg	PRESSIONE Bar	CAPACITÀ Lt
CB 24	32	7	24
CB 60	70	7	60

GENERATORI ARIA CALDA

GIURIATO
Una nuova edilizia

CARATTERISTICHE:
A gasolio, gas, elettrico.



MODELLO	PESO Kg	Kcal/h	PORTATA ARIA m³/h	ALIMENTAZIONE
Kid 40 / 60	13 / 20	37400 / 50200	850 / 1800	220 V
Mirage 37 H	70	31300	2000	220 V / gasolio
Mirage 55 / 65 H	80	50200	3000	220 V / gasolio
Mirage 85 H	121	72200	4500	220 V / gasolio

ASPIRAPOLVERI / LIQUIDI

GIURIATO
Una nuova edilizia

CARATTERISTICHE:
Sistema aspirante con raffreddamento by pass



MODELLO	CAPACITÀ SERB. Lt	POTENZA WATT	PORTATA D'ARIA Lt / M	TIPOLOGIA
DOMINO 78 INOX	78	2400	6480	Aspiraliquidi
ATTIX 33	30	1400	4500	Aspirapolveri
ISP1635	35	1600	4500	Aspirapolveri
Aspiratore VCE 1200 D	Sacchetto continuo	1200	3400	Aspirapolveri